


MPT-SS-AP2 使用説明書


本製品はピタッとくんシリーズのタブレットケースを充電するための専用充電スタンドです。

設置方法


- 1 スタンド本体底面についている金属プレートを取り外してください。



- 2 スタンドを固定したい平面を、アルコール等でよくふき取ってください。金属プレート表面も同様に、アルコール等で、よくふき取ってください。
(表面に油や埃が付着したままだと、プレートを接着した後、はがれやすくなります。)




- 3 金属プレートの白色のテープが付いている面の剥離フィルムを剥がし、固定したい箇所に貼り付けます。貼り付けた後は、きちんと粘着するよう金属プレートを上から強く押し付けて、10分ほど放置してください。




※室温が20度以下になると、テープの粘着力が低下することがあります。その場合は、金属プレートを少し温めてから、貼り付け作業を行ってください。
※木や表面がコーティングもしくはフィルム素材のテーブルやカウンターの場合金属プレートを剥がす際に、粘着テープの粘着力で表面が剥がれ落ちる可能性があるため、貼り付ける前にご確認ください。

- 4 スタンド底面の剥離フィルムを剥がします。底面を金属プレートに合わせるように貼り付けます。設置後、上から強く押し付けてください。




専用 USB ケーブル (MPT-MC-ST1) の取り付け


- 1 スタンド背面の円形コネクタに、専用 USB ケーブルの出力端子を取り付けます。その際、ケーブル出口が下向きになるように取り付けます。



- 2 スタンド背面の下側にケーブルを挟む溝があるので、そこに軽くケーブルを挟んでください。




- 3 専用 USB ケーブルの USB A コネクタを USB アダプターに接続すれば設置完了です。



※USB 用 AC アダプターは同梱しておりません。タブレットに付属しているアダプターをご使用いただくか、別途、市販品をお買い求めください。市販品を購入される場合、2A 出力に対応した USB AC アダプターをお奨めします。


電池パック (MPT-BP-ST1) の取り付け

- 1 電池のLED表示部分が上向きとなるように設置してください。スタンド背面の円形コネクタに電池パックの出力端子側が向き合うように取り付けます。




2

マグネットの磁力で、自動的に吸着します。接続して充電が開始されると、スタンド上部のLEDが青色に点灯します。




電池パック使用時の電池残量表示



※タブレットの充電電流が1Aを超える場合、電池側の電池残量表示が正確に表示されない場合がございます。

タブレットケースの取り出し

タブレットケース上部を持って手前に引けば簡単に取り出すことができます。




設置されたスタンドの取り出し

- 1 スタンドを背面に押し込む もしくは手前に倒すように動かす
引っ張ると底面が外れます




- 2 スタンドを外した後は、吸着テープ面にラップ等を貼り付けゴミや埃等が付着しないようにしてください。万が一、付着してしまった場合には吸着テープ面をウエットティッシュ等で軽くふき取り乾燥させてから、再度設置してください。



金属プレートの取り外し方

タコ糸のような丈夫な糸を用意します。糸の両側を持ち、糸を金属プレートの角から下に回し込みます。のこぎりを引くように、左右に押し引きを繰り返しながら、手前に糸を引っ張ります。この方法で、反対の角まで糸を引きさえすれば金属プレートが外れます。



※力のいる作業のため、糸で手を切らないよう、手袋等をして作業をしてください

タブレットの接続

- 1 弊社の専用ケースに入れたタブレットを充電スタンドに設置することで、タブレットの充電ができます。タブレットを持った状態で、タブレットケース背面の円形コネクタを、スタンドの充電端子に近づけてください。

