

1. 製品概要

本製品はMagconnジャケットを装着したタブレットを固定/充電するためのスタンドです。またMagconnケーブルと接続することでPC等の機器とUSB通信することも可能です。

2. 特長

- Magconnを使用した磁石脱着式で取り出しが便利
- 背面にMagconnケーブルを付ければ充電、機器との通信が可能
- 背面にMagconnバッテリーを付ければ、配線無しで充電可能
- メタルプレートと粘着テープ+マグネットの使用でスタンド固定
- LEDでタブレットの接続状態確認ができる

4. 製品仕様

Item	Rated Value
使用環境温度	0°C ~ 50°C
使用環境湿度	20 ~ 80%
保管環境温度	-20°C ~ 70°C
保管環境湿度	10 ~ 95%
最大入力電圧	14VDC
電源入力方法	MPT-MC_ST1,2,3 MPT-BP_ST1
入力電圧	5VDC
入力電流	2.4A max
出力力電圧 (MPT-MC_ST1接続5.1V, 2.1A時)	4.45VDC ~ 5.1VDC
入力過電圧保護	14 VDC
過電流保護	3.0~5.5A, 自動復帰
短絡保護	短絡検出時出力停止, 自動復帰
遅延給電機能	500msec +/- 200msec
接続検知	GNDとTX signal(S) の短絡
データ転送速度	480Mbps (USB2.0)
通信機能	電源供給及びUSB2.0 通信
LED表示	青 タブレット充電時
耐静電性	+/-8KVDC 気中放電 +/-4KVDC 接触放電
磁石磁力	出力端子(S極): min2,500G 入力端子(N極): min 3,000G
出力コネクタ端子数	7pin
製品色	黒
ロゴ	ロゴ無し
ケース材質	PC+ABS 表面処理(Matt UV)
製品重量	190g +/- 10g

5. Drawing

- Image

