

1. 製品概要

本製品はMagconnジャケット、スタンド及びバッテリーパックに給電するために使用するケーブルです。またPC等と接続した際にはUSBのデータ転送にも対応しております。

2. 特長

- Magconnを使用した磁石脱着式で取り出しが便利

4. 製品仕様

Item	Rated Value
使用環境温度	0℃ ~ 50℃
使用環境湿度	20 ~ 80%
保管環境温度	-20℃ ~ 70℃
保管環境湿度	10 ~ 95%
最大入力電圧	14VAC
入力コネクタ	USB A
入力電圧	5VDC
入力電流	2.4A max
出力電圧 (入力5.1V, 負荷 2.1A時)	4.45VDC ~ 5.1VDC
入力過電圧保護	14 VDC
過電流保護	3.0~5.5A, 自動復帰
短絡保護	短絡検出時出力停止,自動復帰
遅延給電機能	500msec +/- 200msec
接続検知	GNDとTX signal(S) の短絡
データ転送速度	480Mbps (USB2.0)
機能	電源供給、5V充電対応の バッテリーパックの充電可能
LED表示	LED off(電源接続なし) BLUE(電源接続時)
耐静電性	+/-8KVDC 気中放電 +/- 4KVDC 接触放電
磁石磁力	TX surface(S pole) : min 2,300G
出力コネクタ端子数	7pin
製品色	Black
ロゴ	ロゴ無し
ケース材質	PC+ABS
製品重量	70g +/- 10g

5. 図面





